



Vollpolyester Typ VP 165

Serienausstattung

- **Zul. Gesamtgewicht:** 2000/2500kg, **Leergewicht:** 830kg
- **Verbunddachs-Niedrigfahrwerk bis 2,5 to.** mit Einzelrad-Sechskantfederung, langer V-Deichsel für optimale Fahreigenschaften sowie niedrige Standfläche
- **Verstärktes Stützrad**, automatisch klappbar
- **Radstoßdämpfer** inkl. 100 Km/h Zulassung
- **Polyesteraufbau** wie Vollpolyester FSVPT 167
- **Naturholz-Sicherheitsboden, 30 mm stark**
- **Große Einstiegstür** rechts, Abstützungen der Bordwände, seitlich mit Spezialprofil
- **Fahrwerk und Aufbauteile verschraubt**
- **lange Heckklappe, 1,50 m mit 4 Scharnieren** einschl. Rampenheber mit sehr flachem Einstiegswinkel durch Niedrigfahrwerk
- **Abmessungen innen:**
Länge 3,20 m, Breite 1,65 m, Höhe 2,30 m
- **Abmessungen außen:**
Länge 4,53 m, Breite 2,14 m, Höhe 2,75 m
- **gepolstertes Boxengestänge**, geteilte Stangen vorn Panikverriegelung vorn, hängende Boxenstangen hinten
- **Polyesteraufbau mit großräumiger Sattelkammer**, Innenbeleuchtung, Heunetzöse und 2 Stck. Aufstellfenstern
- **Planenroller** nach innen aufrollbar im Heckspoiler
- **Klarsichtmitteltrennwand** schwenk- und herausnehmbar
- **Seitenpolster** für Seitenwände
- **Gummiboden im Anhänger:** in einem Stück verklebt und versiegelt
- **Gummiboden auf Heckklappe**
- **Anbindevorrichtung** innen und außen
- **Rangiergriff** vorn, Auftritt an Heckklappe
- **Beleuchtung**, mit 13 pol. Stecker, Rückfahrcheinwerfer, Begrenzungsleuchten vorn und hinten

